

# Fahrwerk

## USD Unterschiede (insbesondere Länge) der Modelle FZR 1000 / YZF 750?

Worin liegt der Unterschied (insbesondere Länge) der Modelle FZR 1000 / YZF 750?  
-Steckachsendurchmesser? -Länge? -Tauchrohrdurchmesser? etc.

Antwort von Asrami:

Wenn du nur die USDs vergleichen willst:

YZF Gabelbrücken oben/unten 50/56

Achse bei allen Modellen 22 mm.

YZF SP Gabel voll einstellbar, R Gabel nur Federvorspannung.

Tauchrohrdurchmesser 41 mm.

Länge Mitte Radachse bis Oberkante Gabel 760 mm.

FZR Gabelbrücken oben/unten 50/54

Achse bis 91 17 mm, ab 94 22 mm.

nur Federvorspannung einstellbar.

Tauchrohrdurchmesser 41 mm.

Länge Mitte Radachse bis Oberkante Gabel 770 mm.

Falls du R1 Bremszangen einbauen willst, geht das nur bei der FZR Gabel, bei der Ypse musst du was aus der Zangenaufnahme rausfräsen oder gleich die Sechskolbenzangen der Ypse nehmen

Offset ist bei beiden Gabeln 30 mm, Breite FZR Gabel Mitte Tauchrohr - Mitte Tauchrohr 220 mm, YZF 210 mm.

# Fahrwerk

Abstand Bremszangenaufnahmen bei FZR und YZF 100 mm.

Ich denke, das wars im Groben.

Eindeutige ID: #0

Verfasser: Asrami

Letzte Änderung: 2004-11-28 03:40