

Motor / Getriebe

Kupplungszyylinder

hallo leute

ist es normal wenn der zylinder ausgebaut ist und ich den hebel zieh das da sich flüssigkeit durch die manschete drückt oder ist es nur weil der kolben soweit ausfährt und im eingebauten zustand nicht?

ist das problematisch wenn die manschete 2 kleine risse hatt?

kolben ist auch leicht angerostet, sollte man das leicht weg schmiergeln?

gibt es da ein reparatursatz? falls ja, woher?
mfg

joschi

Antwort von KRAMER:

Dichtsatz beim Yamahahändler kaufen

Den Kolben und Zylinder sorgfältig mit 600er Nassschleifpapier aus bzw abschleifen
Wichtig immer quer zur Ausdrückrichtung solange bis der Zylinder und der Kolben wieder glatt sind dann gut reinigen und den Kolben mit reichlich ATE Bremsenfett wieder einbauen entlüften und gut is

PS: auch unter die Staubmanchette Bremsenfett

Rein zufällig ist das ne Krankheit von den Yamahas da die dinger in der Regel nie geschmiert und saubergemacht werden .

Wenn alles passt dann Drück ich die FZR Kupplung locker mit zwei Fingern.

Anmerkung Ballbreaker:

Fett bekommt man bei ATU oder in einem andern Autoteileladen.

Eindeutige ID: #1015

Verfasser: KRAMER

Letzte Änderung: 2006-04-14 19:50